



MODEL: **OPRAWA KWADRAT HIGH POWER 1 x 3 x 1W (pojedyncza)**

PODTYNKOWA, REGULOWANA (maksymalny kąt regulacji-20 stopni w płaszczyźnie)

REGULACJA OBROTOWA PIERŚCIENIAMI - 360 STOPNI

SZYBKIE ZŁĄCZE MONTAŻOWE

OBUDOWA - STOP ALUMINIUM - SREBRNY PÓŁ-MAT,

PIERŚCIENIE - ALUMINIUM POŁYSK (WRAŻENIE TOCZONYCH)

SPRĘŻYNY MONTAŻOWE

WYMIARY:

średnica zew. pierścienia - 80 mm

szerokość obudowy oprawy - 93 mm

długość obudowy oprawy - 93 mm

otwór montażowy - 100 x 100 mm

NAPIĘCIE: AVC 220V lub DVC 12V - wymagany zasilacz prądu stałego DVC 12V (patrz - akcesoria)

POBÓR MOCY: 3W

ILOŚĆ LED: 3

MOC ŚWIATŁA OPRAWY:

ciepła - 330 lm

neutralna – 300 lm

zimna - 360 lm

BARWA ŚWIATŁA:

ciepła - 3000-3500°K

neutralna – 4200-4500°K

zimna - 6000-7000°K

KĄT ŚWIECENIA: 120 stopni

TRWAŁOŚĆ: 50.000 godzin

ODPOWIEDNIK STANDARDOWEGO HALOGENU **35-50W**