

KARTA PRODUKTU

OPRAWA DARIA 10W

LED.KA[®]



- certyfikat CE
- certyfikat RoHS
- mikrofalowy czujnik ruchowo-zmierzchowy-obecności
- plik fotometryczny
- mleczny klosz odporny na uderzenia (IK10)

POBÓR MOCY	11 W/1W (czuwanie)
MOC BIERNA	2Var
SKUTECZNOŚĆ ZASILACZA	0,99
STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	990 lm
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	99 lm/W
KĄT ŚWIECENIA	120°
IŁOŚĆ DIOD	60
MATERIAŁ OBUDOWY	TWORZYWO SZTUCZNE
KLOSZ	PC
ŻYWOTNOŚĆ	50 000h L=0,7
WYMIARY	290x50mm
KLASA SZCZELNOŚCI	IP20
NAPIĘCIE	85-230 ACV
WAGA	0,5kg
BARWA ŚWIATŁA / TEMPERATURA BARWOWA [K] / WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW [Ra]	CIEPŁA / 3200 / 80 NEUTRALNA / 4500 / 80 ZIMNA / 6000 / 72

bryła fotometryczna

