

KARTA PRODUKTU

OPRAWA KLATKOWA LED 6W MOV

LED.KA[®]



- certyfikat CE
- certyfikat RoHS
- plik fotometryczny
- mikrofalowy czujnik ruchowo-zmierzchowy
- montaż na kołki rozporowe, odporna obudowa

MOC ZNAMIONOWA	6 W
MOC BIERNA	2 Var
SKUTECZNOŚĆ ZASILACZA	0,95
STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	720 lm
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	120 lm/W
KĄT ŚWIECENIA	120°
ILOŚĆ DIOD	6
MATERIAŁ OBUDOWY	ALUMINIUM
KLOSZ	PC
ŻYWOTNOŚĆ	50 000h L=0,7
WYMIARY [mm]	150x60
KLASA SZCZELNOŚCI	IP65
NAPIĘCIE	230 V
WAGA	0,38 kg
BARWA ŚWIATŁA / TEMPERATURA BARWOWA [K] / WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW [Ra]	CIEPŁA / 3200 / 85 NEUTRALNA / 4500 / 80 ZIMNA / 6000 / 75



