

# KARTA PRODUKTU

## OPRAWY HERMETIC LED

### PRZEMYSŁOWE

**LED.KA**<sup>®</sup>



- certyfikat CE
- certyfikat RoHS
- plik fotometryczny
- wysoka szczelność
- mocowanie natynkowe lub zwieszakowe

MOC ZNAMIONOWA	<b>40 W</b>	<b>48 W</b>	<b>60 W</b>
POBÓR MOCY	43 W	53 W	69 W
MOC BIERNA	8,7 Var	10,8 Var	14 Var
SKUTECZNOŚĆ ZASILACZA	0,98	0,98	0,98
STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	4515 lm	5406 lm	6900 lm
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	105 lm/W	102 lm/W	100 lm/W
KĄT ŚWIECENIA	140x110°		
ILOŚĆ DIOD	120		
MATERIAŁ OBUDOWY	PC		
KLOSZ	PC		
ŻYWOTNOŚĆ	50 000h L=0,7		
WYMIARY [mm]	1570x130x100		
KLASA SZCZELNOŚCI	IP66		
NAPIĘCIE	230 V		
WAGA	1,8 kg		
BARWA ŚWIATŁA / TEMPERATURA BARWOWA [K] / WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW [Ra]	CIEPŁA / 3200 / 85 NEUTRALNA / 4500 / 80 ZIMNA / 6000 / 75		



